

CONDOR2K

Rivelatore wireless bidirezionale NG-TRX a doppia tecnologia MW+IR da interno



Modello	CONDOR2K
Codice di magazzino	RWRDTMP04900
Tecnologia	MW + IR
Portata collegamento radio	2 km in campo aperto
Linee compatibili	Centrali VIDOMO2K e VICOMPACT2K e modulo GATEWAY2K
Utilizzo	Interno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99
Portata	Max 12m regolabili in 2 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Programmazione	Via software BROWSERONE
Dimensioni	L 65 x H 111 x P 48mm
Peso	125g con batteria
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata batteria	Max 3 anni
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale II

Rivelatore wireless bidirezionale NG-TRX

Doppia tecnologia MW+IR

Portata di rilevazione 12 metri max

Portata fino a 2 km in campo aperto

Utilizzo interno