

## PROADF05



Multistandard Video AHD / TVI / CVI / CVBS

Risoluzione 4K - 8 Mpx

Ottica fissa 3,6 mm

Illuminatore IR con portata 30m e funzione SMART IR

Antivandalo IK10

Grado di protezione IP67

Modello	PROADF05
Codice di magazzino	TIANP0100700
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	4K - 8 Mpx (3840 × 2160p)
Standard video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,01 Lux @ F1.2, AGC ON (LED IR OFF) / 0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Fissa 3,6 mm
Electronic Shutter	Auto
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	15 fps in 4K, 20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx
Funzione True Day&Night	Sì
BLC	Sì
Defect Correction	Sì
Funzione DNR	3D DNR
Auto White Balance	Sì
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Menù OSD	Sì, tramite DVR della linea PRO
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 95 × H 83 mm, 400 g
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc, max 400 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di TLCAL25 o TLCAL5

PROBB4	PROBB7	PROWMB6
		
Back box da esterno IP66	Back box IP40	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB4)

PROCB7	PROPMB3	PROAMB1
		
Staffa a soffitto (necessita di PROBB4)	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)