

PROADF06



Multistandard Video TVI / AHD / CVI / CVBS

Risoluzione 5 Mpx

Ottica fissa 2,8 mm

Illuminatore IR con portata 30m e funzione SMART IR

Antivandalo IK10

Grado di protezione IP67

Accessori

PROBB4	PROBB7	PROWMB6
		
Back box da esterno IP66	Back box IP40	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB4)

PROCB7	PROPMB3	PROAMB1
		
Staffa a soffitto (necessita di PROBB4)	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

Modello	PROADF06
Codice di magazzino	TIANP0101000
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2560 × 1936p)
Standard video	Multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Fissa 2,8 mm
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx
Max estensione connessione RG59	Fino a 300 metri
Funzione True Day&Night	Sì
BLC/FLK	Sì
AGC	Auto
Defect Correction	Auto
DWDR	Sì
Funzione DNR	2D DNR e 3D DNR
Auto White Balance	Sì
Front Light Compensation	Sì
Illuminatore IR	Portata 30 m, funzione SMART IR
Menù OSD	Sì, tramite DVR della linea PRO
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 95 x H 83 mm
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc, max 350 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di TLCAL25 o TLCAL5