

## PROADM05



Multistandard Video AHD / TVI / CVI / CVBS

Risoluzione 4K - 8 Mpx




Ottica varifocal motorizzata Autofocus 2,8 ÷ 12 mm



Illuminatore IR con portata 70m e funzione SMART IR

Antivandalo IK10

Grado di protezione IP67

### Accessori

PROBB5	PROWMB3	PROCMB6
		
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)	Staffa a soffitto (necessita di PROBB5)

PROWMB5	PROPMB3	PROAMB1
		
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di back box+staffa a parete)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa a parete)

Modello	PROADM05
Codice di magazzino	TIANP0100800
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	4K - 8 Mpx (3840 × 2160p)
Standard video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,01 Lux @ F1.2, AGC ON (LED IR OFF) / 0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Varifocal motorizzata autofocus 2,8 ÷ 12 mm @ D14 Zoom gestito da DVR linea PRO o APP SUPERLIVE PLUS
Electronic Shutter	Auto
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	15 fps in 4K, 20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx
Funzione True Day&Night	Sì
BLC	Sì
Defect Correction	Sì
Funzione DNR	3D DNR
Auto White Balance	Sì
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Menù OSD	Sì, tramite DVR della linea PRO
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/ antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 112 × H 100 mm, 600 g
Alimentazione/ assorbimento	12 Vcc, max 400 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di TLCAL25 o TLCAL5