

PROADM06



Multistandard Video AHD / TVI / CVI / CVBS

Risoluzione 5 Mpx




Ottica varifocal motorizzata Autofocus 2,8 ÷ 12 mm




Illuminatore IR con portata 70m e funzione SMART IR

Antivandalo IK10

Grado di protezione IP67

Accessori

PROBB5	PROWMB3	PROCMB6
		
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)	Staffa a soffitto (necessita di PROBB5)

PROWMB5	PROPMB3	PROAMB1
		
Staffa a parete da interno	Collare da palo (necessita di back box+staffa a parete)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa a parete)

Modello	PROADM06
Codice di magazzino	TIANP0100900
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2592 × 1944p)
Standard video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,01 Lux @ F1.2, AGC ON (LED IR OFF) / 0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Varifocal motorizzata autofocus 2,8 ÷ 12 mm @ D14 Zoom gestito da DVR linea PRO o APP SUPERLIVE PLUS
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx
Funzione True Day&Night	Sì
AGC	Auto
Defect Correction	Sì
Funzione DWDR / DNR	Sì / 2D DNR e 3D DNR
Auto White Balance	Sì
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Menù OSD	Sì, tramite DVR della linea PRO
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 112 × H 100 mm
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc, max 500 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di TLCAL25 o TLCAL5