

PRODVR104LA



Risoluzione fino a 1080n

Sistema operativo Embedded (Linux)

Configurazione standard 4 canali BNC + 1 IP

1 x VGA, 1 x HDMI

Installabile 1 hard disk fino a 6 TB

Compatibile con le app e-Connect, e-Connect Lite e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)

Modello	PRODVR104LA
Codice di magazzino	VRPRO0001500
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / Analogico
Canali video	4 ingressi BNC per telecamere 1080n AHD / TVI / CVI, analogiche 960H e 1000TVL + 1 telecamera IP
Max portata collegamento RG59	300 metri
Compressione	H.264
Video bit rate	768Kbps - 4Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI
Visualizzazione live	1/4/9
Registrazione	Telecamere AHD / TVI / CVI 30 fps @ 1080n/720p Telecamere IP: 30 fps @ 1080p / 720p
Playback	1-4 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711 A
Ingressi / Uscite Audio	1 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Sì
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 6TB
Fanless	Sì
Compatibilità Internet Explorer	Sì
Compatibilità Smartphone	app e-Connect, e-Connect Lite e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (NVMS1000 in dotazione)
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 x H 45 x P 223 mm, 1Kg
Assorbimento	5W max (senza HDD)
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 2 A con alimentatore esterno