

PRODVR508A1



Risoluzione fino a 5Mpx

Sistema operativo Embedded (Linux)

Configurazione standard 8 canali BNC + 4 IP

Uscite video 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC

Installabile 1 hard disk fino a 8 TB

Compatibile con le app e-Connect e EPM View

(per ANDROID e iOS)

NVR	PRODVR508A1
Codice di magazzino	VRPRO0006600
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS
Configurazione standard	8 ingressi BNC per telecamere AHD/TVI/CVI (5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 4 telecamere IP
Numero massimo canali	12
Max portata collegamento RG59	300 metri
Compressione	H.265
Video bit rate	32Kbps - 4Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC
Visualizzazione live	1/4/6/8/9/13/16
Registrazione	Telecamere AHD / TVI / CVI: 10 fps in 5Mpxn / 15 fps in 4Mpxn e 1080p / 30 fps in 1080n e 720p Telecamere IP: 30 fps @ 5Mpx
Playback	1-8 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711 A
Ingressi / Uscite Audio	1 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Si
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 8TB
Fanless	Si
Compatibilità browser internet	Internet Explorer (per firmware 1.3.8 o superiori grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex)
Compatibilità Smartphone	app e-Connect e EPM View (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Si (e-Vision PRO Manager in dotazione)
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ-45 10/100Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
RS-485	Si
Interfacce di controllo	Mouse USB e telecomando in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 x H 52 x P 249 mm, 1Kg
Assorbimento	8W max (senza HDD)
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 2 A (alimentatore esterno)