

PROADV07



2 MPX

STARLIGHT

IK10

Telecamera multistandard dome

STARLIGHT

Risoluzione 2 Mpx

Ottica varifocal 2,8 - 12 mm

Grado di protezione IP67, grado antivandalo IK10

PROADV07 (TIANP0101300)	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Standard video	multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,005 lux in F1.2, AGC ON, 0 con IR ON
Ottica	varifocal 2,8 - 12 mm
Electronic shutter	1/60 s - 1/1000000 s
Frame rate	30
True Day&Night	sì
AGC / Auto White Balance	auto / sì
Defect Correction	sì
BLC / HLC	sì / sì
WDR / DNR	DWDR / 2D DNR
Illuminatore IR	portata 70 m, funzione SMART IR
Case	lega di alluminio
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Temperature operative	-30 °C - 50 °C °C
Umidità relativa	10 - 90 %
Dimensioni	Ø 112 × H 100 mm
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento massimo	500 mA

Accessori

TLCAL25		Alimentatore
TLCAL5		Alimentatore
PROWMB5		Staffa a parete da interno
PROBB5		Back box da esterno
PROAMB1		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di PROBB5+PROWMB3)
PROCMB6		Staffa a soffitto (necessita di PROBB5)
PROPMB3		Collare da palo (necessita di PROBB5+PROWMB3)
PROWMB3		Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)