

LUPUSC2K

**Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX
 compatto dotato di magnete con codici
 pre-impostati differenziati**



Modello	LUPUSC2K
Tipologia	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX compatto dotato di magnete con codici pre-impostati differenziati
Ingressi supplementari	1 ingresso NC per contatti magnetici 1 ingresso NC programmato di default per collegamento con sensori per tapparelle, riprogrammabile se necessario per un secondo ingresso per contatti magnetici
Gestione canali, combinazioni possibili	Max 3 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno, il secondo contatto esterno/sensore tapparella)
Programmazione	Via software
Tamper	Sì
Portata collegamento	Max 1,1 km in campo aperto
Compatibilità	Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K
Visualizzazioni	LED esterno
Dimensioni	Trasmettitore L40 x H77 x P26 mm Magnete L 51 x H 9 x P 11 mm
Colore	Bianco (LUPUSC2K) / Marrone (LUPUSCM2K)
Grado di protezione	IP3X
Batteria	Dotato di batteria al litio tipo ER14250 da 3.6V sostituibile, durata batteria uso normale 4 anni
Certificazione	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-2-6 grado 2, classe ambientale II e EN50131-5-3 grado 2

Portata collegamento max 1,1 km in campo aperto

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via software

Certificazione IMQ-Allarme EN50131-2-6 grado 2, classe ambientale II e EN50131-5-3 grado 2